

2K-Aqua Härter 2380



spezieller Härter für 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 und 2K-Aqua Whiteboard 2384

Anwendungsbereich

Zum Anmischen mit 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 und 2K-Aqua Whiteboard 2384.

Eigenschaften

Spezieller System-Härter. In den Gebindegrößen abgestimmt auf das Mischungsverhältnis.

Werkstoffbeschreibung

Farbton farblos

Werkstoffbasis aliphatisches Polyisocyanat

Flammpunkt > +61 °C

Dichte ca. 1,09–1,13 g/cm³

Verpackung 125 ml Härter für 875 ml bzw. 625 ml Stammmaterial
500 ml Härter für 3,5 l bzw. 2,5 l Stammmaterial
(Stammlack und Härter in separaten Gebinden)

Verarbeitung

Anmischen Vor der Härterzugabe 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 bzw. 2K-Aqua Whiteboard 2384 gründlich und homogen aufrühren. Kurz vor der Verarbeitung Stammmaterial und Härter im angegebenen Mischungsverhältnis mischen. Auf restlose Entleerung des Härtergebindes achten. Die Angaben im Praxismerkblatt 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 bzw. 2K-Aqua Whiteboard 2384 beachten.

Verträglichkeit Nur mischbar mit den in diesem Praxismerkblatt dafür genannten Materialien.

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +8 °C und bis max. +25 °C Luft-, Untergrund- und Werkstofftemperatur verarbeiten. Taupunkttemperatur beachten. Mindestens 3 °C über Taupunkt verarbeiten.

Verarbeitung	
Werkzeugreinigung	Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Netzmittel.
Lagerung	
	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.
Deklaration	
Produkt-Code	PU50 Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Hinweise	
Weitere Angaben	Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.
Technische Beratung	
	Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter: Tel. +49 251 7188-239 Fax +49 251 7188-106 tb@brillux.de oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.
Anmerkung	
	Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar. Brillux Weseler Straße 401 48163 Münster Tel. +49 251 7188-0 Fax +49 251 7188-105 info@brillux.de www.brillux.de